




ISLA MOON

Cod. 02119203

EAN 8422248062084



GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248062084
Jelleg	Függeszett

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	97,1
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	C
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	15,9
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	D
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	14,3
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	D
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	300
Légáram normál módban MAX (m3/h)	645
Zajszint normál módban MIN (dB)	48
Zajszint normál módban MAX (dB)	63
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,45
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	1,4
EEL (energiahatékonysági Index)	84,1
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	386,4
PBEP (nyomásponthatékonysága) (Pa)	254
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	171,5
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	10,5
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	150

Külső méretek

Szélesség (mm)	400
Mélység (mm)	400
Maximum teljes magasság (mm)	1700
Minimum teljes magasság (mm)	860

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT2
Maximális nyomás (Pa)	400
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Elektronikus érintésvezérlés
Booster	-
Fokozatok	3
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	✓
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	✓
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	Grafikus kijelző

Világítás

Világítás modell	ECOLED 2
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	✓
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-

