




# ISLA VEGA X

Cod. 02119311

EAN 8422248077743



## GYÁRI INFORMÁCIÓK

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248077743 |
| Jelleg  | Hasáb         |

## Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)                | 53,6 |
| EEl osztály (energiahatékonysági osztály)            | A    |
| FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)                  | 30,6 |
| FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály) | A    |
| LE (világítási hatékonyság) (lux/W)                  | 41,2 |
| LE osztály (világítási hatékonyság osztály)          | A    |
| GFE (zsírszűrési hatékonyság)                        | 91,2 |
| GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)       | B    |
| Légáram normál módban MIN (m3/h)                     | 340  |
| Légáram normál módban MAX (m3/h)                     | 600  |
| Légáram boost módban MIN (m3/h)                      | 850  |
| Zajszint normál módban MIN (dB)                      | 50   |
| Zajszint normál módban MAX (dB)                      | 65   |
| Zajszint boost módban (dB)                           | 67   |
| Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)         | 0,32 |
| Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)         | 0    |

## Írányelvek EU 66/2014

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| f (faktor növekedés az idő függvényében)                   | 0,9   |
| EEl (energiahatékonysági Index)                            | 54,6  |
| QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)      | 421,1 |
| PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)              | 416   |
| WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W) | 154,1 |
| WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)        | 14    |
| EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)          | 513   |

## Külső méretek

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Szélesség (mm)               | 600      |
| Mélység (mm)                 | 480      |
| Maximum teljes magasság (mm) | 1185     |
| Minimum teljes magasság (mm) | 785      |
| Csőcsatlakozás (mm)          | 150, 125 |

## Tulajdonságok

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Motorok száma                 | 1              |
| Motor modell                  | BT3            |
| Maximális nyomás (Pa)         | 450            |
| Szűrő technológia             | Aluminium háló |
| Vezérlés                      | Elektronikus   |
| Booster                       | √              |
| Fokozatok                     | 3              |
| Időzítő                       | √              |
| Zsírszűrő-telítettség kijelző | -              |
| Szénszűrő-telítettség kijelző | -              |
| Dimmer funkció                | -              |
| Csatlakozás                   | -              |
| Távvezérlő                    | -              |
| Kijelző                       | -              |

## Világítás

|                  |          |
|------------------|----------|
| Világítás modell | ECOLED 3 |
| Sugártechnológia | LED      |

## Telepítés

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm) | 650 |
| Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)         | 650 |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Belső keringtetési mód | ✓ |
| Aktívszén szűrő        | - |
| Pillangószelep         | - |
| Belső védelem          | - |

## Elektromos csatlakozás

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Hálózati feszültség (V)            | 220-240     |
| Hálózati frekvencia (Hz)           | 50          |
| Hálózati bemeneti teljesítmény (W) | 294         |
| Érintésvédelmi osztály             | II. osztály |
| Csatlakozó típusa                  | Type C      |

**Opc. Tartozékok**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pillangószelep  | 2832004 |
| Aktív szénzsűrő | 2859398 |